

Технический Паспорт Продукта Flügger Facade Anti-green / Флюггер Фасад Анти-грин

Описание продукта

Flügger Facade Anti-green это концентрированное моющее средство для удаления загрязнений и обрастания на всех фасадных поверхностях.

Также поставляется в виде спрея.

- Эффективно устраняет загрязнения
- Для очистки и освежения
- Длительный эффект



Применение продукта

Применяется для очистки окрашенных фасадов, кирпича, столярных изделий, шифера, черепицы, плитки, пластика и т.д.

Обработка

Разбавьте Flügger Facade Anti-green в соответствии с рецептурой, приведенной в разделе «Разбавление».

Следует использовать при температуре +5°C и выше. Пожалуйста, обратите внимание, что применение продукта при температуре +20°C и выше будет более эффективным, а время протекания реакции соответственно сократится.

Очистите перед окрашиванием

Через некоторое время после нанесения тщательно очистите поверхность от остатков загрязнения с Flügger Facade Clean. Следуйте инструкциям на упаковке. После чего еще раз нанесите Flügger Facade Anti-green и дайте ему высохнуть.

Теперь поверхность готова к окрашиванию.

Очистка без последующего окрашивания

Нанесите при помощи распылителя низкого давления, кисти или щетки, до полного насыщения поверхности. По истечении 1-4 дней, в зависимости от температуры поверхности, удалите остатки жесткой кистью и промывая водой.

Если основание выдерживает очистку под высоким давлением, вы также можете использовать этот метод.

Технический Паспорт Продукта

Flügger Facade Anti-green / Флюггер Фасад Анти-грин

Flügger Facade Algefjerner / Флюггер Фасад Алгефьернер

Предупреждение загрязнений

Flügger Facade Anti-green хорошо подходит для превентивной защиты от обрастания. Нанесите продукт на поверхность и дайте ему высохнуть, не смывая его.

Полезные советы

Периодически осматривайте поверхности на предмет обрастания и вовремя удаляйте их.

Технические данные

Тип:	Концентрированное моющее средство
Плотность:	1,04 кг/л
Кислотность (pH):	Около 8 (концентрат) Около 8 (готовый раствор)
Сухой остаток:	Массовых %: 4
Расход:	1 литр готового раствора на 10 м ²
Разбавление:	1 литр на 9 литров воды
Очистка инструментов и т.п.:	Водой с мылом
Состав:	Вода (7732-18-5) Дидецилдиметиламмоний хлорид (7173-51-5)
Хранение:	В прохладном защищенном от мороза месте в плотно закрытой таре

Защита окружающей среды: Смотрите Лист Технической Безопасности

Ключ: FACADE ANT